

Fonctionnalité

- Appareil bilingue
- 3 cycles de désinfection
 - Régulier (Cycle de 8 minutes)
 - Avancé (Cycle de 13 minutes)
 - Rinçage Nettoyage
- Certification CSA, UL, Conformité Européenne
- Entièrement automatisé
- Pompe péristaltique 125 PSI
- Assemblé sur une base robuste avec 4 roues de 8 cm
- Entièrement en acier inoxydable
- Fonctionnement simple et facile d'entretien
- Écran tactile qui affiche l'état de l'appareil
- Porte et poignée réversible
- Prise USB externe pour effectuer les mises à jour
- Conception sécuritaire pour les enfants avec mise hors tension et arrêt d'urgence



Fiche technique

Capacité par cycle	5 paniers ou 6 petites chaises
Volume	0,32 m3
Consommation d'eau par cycle	7 litres
Température de l'eau	21 – 60o C / 70-140o F Température qui maximise la désinfection est de 54o C ou 130 F
Alimentation d'eau chaude	½ OD, 2-5 Bars / 30-75 psi
Évacuation et drainage	¾ OD NPT Débit au rejet : 20 gpm @ 35 psi
Durée du cycle	8 minutes
Dimensions extérieures	161 cm hauteur x 71 cm largeur x 66 cm profondeur 64 po hauteur x 28 po largeur x 26 po profondeur
Vibration	Très faible
Décibels	65 dB
Alimentation électrique	Prise murale standard 110volts 15 ampères
Contrôle	LCD Tactile programmable
Pompe principale	1 HP
Poids	140 kg / 310 lbs
Dégagement nécessaire au-dessus de l'appareil	10,16 cm / 4 pouces



**CONCEPTION, FABRICATION ET ENTRETIEN
D'APPAREIL DE DÉSINFECTION**

UNIDEM

632 A, ch. Sainte-Anne-Des-Lacs
Sainte-Anne-Des-Lacs, QC JOR 1B0
579 888-7888 • 1 888 970-0001

